SR 100
125x125 fodemlitőrésen keresztül
+ Helios DH 100 kilvezetem
+ Helios FDP 100 lapostető talp
+ Helios SV 100 CS0kapcsolo
LK1 jelű építőelemes lekvő légkezelő berendezés
WOLF AHUW TE 210
Befúvás: 12000 m³/h; 163 Pa
Elszívás: 12000 m³/h; 95 Pa
Tartószerkezetel 300 mm-rel lető fólie emelve
Vízszintes fogadókeret
2x5 db CDM-80040 rezgésgátlló gumipararla állítót
LK2 jelű építőelemes lekvő légkezelő berendezés
WOLF AHUW TE 43
Befúvás: 3500 m³/h; 116 Pa
Elszívás: 3500 m³/h; 99 Pa
Tartószerkezetel 300 mm-rel lető fólie emelve
Vízszintes fogadókeret
2x5 db CDM-80040 rezgésgátlló gumipararla állítót
LK3 jelű építőelemes légkezelő
berendezés
WOLF AHUW TE 21
Befúvás: 1500 m³/h; 102 Pa
Elszívás: 1500 m³/h; 122 Pa
Tartószerkezetel 300 mm-rel lető fólie
emelve
Vízszintes fogadókeret
2x4 db CDM-80040 rezgésgátlló
gumipararla állítót
LK4 jelű építőelemes légkezelő berendezés
WOLF AHUW TE 21
Befúvás: 1250 m³/h; 144 Pa
Elszívás: 1250 m³/h; 118 Pa
Tartószerkezetel 300 mm-rel lető fólie emelve
Vízszintes fogadókeret
2x4 db CDM-80040 rezgésgátlló gumipararla állítót
monolit vasbeton attikalefedés szélé,
lefelő vízszintes és oldalso felületen
hőher műagyarata bevonatlal, Schöck
Isokorb ABXT hőnlőmegszakítóval az
attikához erősítve
12 cm vastagságban hőszigetelés az
attikalefedés alatt, belső oldalt
párazárással
attika belső oldali hőszigetelése,
horgany:zott "Z" lemez tedéssel, mely
a monolit vasbeton attikalefedéshez
rugalmasan kerül rögzítésre és be van
hajlítva a kavicságyba
30 cm szeles kavics szivárgó
extenzív zöldtető kialakítása kert- és
tájépítészeti terv szerint
VHL 160
275 m3/h
csapadékvíz-összetolyó
L-B1I: tetőre feljutást biztosító
horgany:zott acél lépcsőrács
előtér vedőlemmel
kél épületrész közti szerkezeti
dilatációs a kavicságy alatt
EXTENZÍV ZÖLDTETŐ
FELÜLET
242,75 m²
69% lejtés
2% lejtés
csapadékvíz-összetolyó
+4.51
+4.27
+3.69
+5.55
+4.61
+4.27
+4.51
+4.51
+4.51