



Az utasvárókhoz opcionálisan választhatóak a fényreklámok és padok.
Az üvegfelületekre egyedi logózás opcionálisan rendelhető!



A választható **VÁZ** és **LAZÚR** színeket a 140-141. oldalon találja.

TEHERHORDÓ VÁZSZERKEZET:

A pillér elemek 60 x 60 mm-es acél zártszelvények, lézervágott talplemezzel ellátva. A teljes szerkezet merevségét a keresztirányú alkatrészek mellett a hosszirányú vízszintes 120 x 60 mm-es alkatrészek adják meg. Az így összeszerelt rácsszerkezet hivatott biztosítani a megfelelő keresztirányú merevséget. A tetőt 40 x 20 mm keresztmetszetű szelvény keretek tartják, megadva a lejtést a megfelelő vízelvezetésnek.

szélesség: 1500 mm
magasság: 2450 mm

modul hosszúság (pillérek tengelye közötti távolság a hátfal felületénél): 1560 mm

pillér: 60x60x2 mm

alsó összekötő elem: 60x120x3 mm

felső gerenda: 60x120x3 mm


tető lejtést adó keret és

polikarbonát tartó: 20x40 mm

tető lejtése: 7° vagy íves

szélesség: 1500 mm


KÖLN UTASVÁRÓ CSALÁD




KÖLN buszmegállóinkat az egyszerű, letisztult vonalvezetés, a masszív szerkezeti felépítés, nagy, átlátható felületek, kiváló ár/érték arány jellemzi.

KÉRHETŐ MODULVÁLASZTÉK

KÖLN 1.2




KÖLN 1.3



VÁLASZTHATÓ TETŐ TÍPUSOK



lapos



íves

BEFOGLALÓ MÉRTEK, ALAP ADATOK:

2 modul: 3380 x 1500 x 2450 mm

3 modul: 4940 x 1500 x 2450 mm

(hosszúság x szélesség x magasság)

